







INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 343 x 338 cm
Sicherheitsbereich	ca. 646 x 640 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	27,3 m²
Gesamthöhe	ca. 176 cm
Freie Fallhöhe	90 cm
Anzahl der Nutzer	7
Größtes Element	ca. 245 cm
Schwerstes Element	ca. 53 kg
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	1-8

Gemäß der PN-EN 1176-1:2017-12-Norm erfordert das Produkt die Verwendung einer stoßdämpfenden Oberfläche, die seiner freien Fallhöhe entspricht.

FUNKTIONEN





1:100

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung		Mindestdicke
		Dicke [mm]
Oberste Schicht		
Boden		
Rasen		
Rindenmulch	Geschredderte Rinde von Nadelbäumen, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm	300
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm bis 8 mm		300
Synthetische Materialien	Synthetische Fallschutzeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe ≥ 90 cm	

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.
Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Richtung des Stahlschlittens gelegt werden
Edelstahl.
Aufgrund der Möglichkeit, dass die Sonne die Rutsche aufheizt, sollte das Produkt verwendet werden
sollte so platziert werden, dass die Rutsche nicht nach Süden zeigt.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

8808 Kleines Set mit Rutsche und Tisch

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 343 x 338 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 646 x 640 cm
- Gesamthöhe: ca. 176 cm
- Freie Fallhöhe: 90 cm

MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 14-16 cm. Verbunden mit einem speziellen Abstandshalter aus Edelstahl AISI 304 und einer rostfreien M16-Stange. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind, das Holz vor Fäulnisprozessen und Schädlingen schützt. Holz mit Zertifikaten FSC, was garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde und ausschließlich aus europäischen Plantagen stammt.

Plattform aus rutschfestem Sperrholz mit einer Stärke von 15 mm und Lärche

Netze und Seile: aus pp-multisplit Polypropylenseil mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Stahlkern. Seilverbinder und Leitersprosse aus Spritzgegossenes Polyamid

Offener Schieber aus Edelstahl AISI304, 2 mm dickes Blech. Seitenplatten aus dreischichtigem Polyethylen HDPE mit einer Dicke von 15 mm Pilzstufen aus einer Kombination aus einem Robinienbalken mit einer Stärke von 14-16 cm und einer Stufe aus rutschfestem Sperrholz mit einer Stärke von 15 mm Wir zählen bis 5-ciu- ein Spiel aus einem Polypropylenseil vom Typ pp-multisplit mit einem Stahlkern mit einem Durchmesser von 16 mm und Polyethylenscheiben HDPE mit einer Dicke von 15 mm. Tisch aus Robinienholz Brettern

Das Gerät enthält mindestens:

- 1 x quadratischer Turm (Plattformhöhe 90 cm)
- 1 x Dreiecksturm (Plattformhöhe 55 cm)
- 1x Rutsche (Plattformhöhe 90cm)
- 1 x Leiter
- 2 x Zählspiel bis 5
- 1 x Tisch
- 7 x Stützstange
- 2 x Pilzstufe


MATERIALIEN



Natürliche Robinienholzpfosten, gegen Rissbildung geschützt.



Lärchenholz mit wasserbasierter, schnell trocknender, diffusionsoffener Spezialfarbe: seidenglänzende Oberfläche.



Elemente aus Edelstahl AISI 304, glasperlengestrahlt und witterungsbeständig.



Wandplatten aus farbigem, dreischichtigem HDPE, 15 mm stark, hochwertig sowie feuchtigkeits- und UV-beständig.



PP-Multisplit-Polypropylenseil, Ø 16 mm, mit Stahlkern.



Rutschfeste Platte, 15 mm stark.